

DÉTECTION D'INTRUSION
PAR ANALYSE VIDÉO

FOXBOX V4



La détection extérieure
par analyse vidéo "tout-en-un"



VAUBAN

BY HIRSCH

LA DÉTECTION EXTÉRIEURE PAR ANALYSE VIDÉO "TOUT-EN-UN"

La meilleure solution de détection extérieure télésurveillée pour transformer efficacement et immédiatement les alarmes en alertes.

Facile et rapide à configurer, incluant tout le matériel et le logiciel nécessaires pour offrir une solution de sécurisation de site efficace et robuste, la FoxBox offre :

- la garantie d'une détection efficace et d'un taux de fausses alarmes extrêmement bas,
- la transformation des alarmes en alertes qualifiées chez le télésurveilleur, grâce à la levée de doute vidéo instantané en mode «push».

NOUVEAUTÉS

- ▶ **Performance** : nouvelle génération d'analyse associée à des filtres IA pour une détection sans compromis et une nouvelle réduction de fausses alarmes.
- ▶ **Extension de la gamme** : nouveaux modèles 12 et 15 voies.
- ▶ **Durabilité** : composants hardware industriels optimisés et plus puissants.
- ▶ **Paramétrage facilité** : logique de filtres supplémentaires disponibles.



FICHE PRODUIT

FOXBOX V4

La FoxBox est une solution packagée de détection conçue pour être reliée à une Télésurveillance, avec 5 modèles disponibles selon les besoins.

Inclus : Hardware adapté & Software pré-configuré, intégrant le service Foxstream à distance pendant toute la durée de vie de la Foxbox.

Gamme : 2, 4, 8, 12 et 15 voies pour tout type de site télésurveillé.

Transmission au télésurveilleur (mode «push » intégré) en temps réel, pour une levée de doute automatique en instantanée et qualifiée.

Plug'n Play : interface intuitive, configuration aisée, maintenance facilitée. Stockage vidéo (HDD) et borniers E/S intégrés.

Compatibilité : intégration native avec les frontaux de télésurveillance ESI, AzurSoft, T2i, Logetel, Megalarm, Immix, et avec le protocole SIA DC-09.

Accès à distance point-à-point ou multi-sites, via une interface web dédiée et sécurisée (mobile, tablette, PC).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLES	M-BOX-2	M-BOX-4	M-BOX-8	M-BOX-12	M-BOX-15
Type d'acquisition	IP				
Nombre de voies vidéo	2	4	8	12	15
Acquisition & Format de compression	RTSP : H264 / H265 / MJPEG / MPEG4 HTTP : MJPEG				
Fréquence d'acquisition	5 à 15 img/s (par caméra)				
Caméras supportées	Thermique (résolution QVGA, HQVGA, QQVGA) / Couleur				
Option voies analogiques	Nous consulter				
ENREGISTREMENT					
Capacité de stockage	1To		2To	4To	
Format d'enregistrement	Identique au format d'acquisition				
Type d'enregistrement	Continu				
Durée de stockage	30 jours maximum				
INTERFACE					
Interface Réseau	2 ports Ethernet				
Entrées / Sorties TOR	3 entrées / 3 sorties	5 entrées / 5 sorties	9 entrées / 9 sorties	13 entrées / 13 sorties	16 entrées / 16 sorties
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES					
Dimensions (mm)	L 330 mm x H 55 mm P 240 mm			L 330 mm x H 140 mm P 365 mm	
Alimentation	12 V - 3 A (Alimentation 110/220 V)			220 V (câble fourni)	
Consommation	36 W			55 W	
Température de fonctionnement	0° à 50°C				
Certification	CE, Europe RoHs				
GARANTIE/SERVICE					
Standard	Garantie 2 ans (3 ans si inscription du produit en ligne)				
Service Premium	Service d'échange anticipé avec extension de garantie à 5 ans (expédition d'un matériel équivalent dans les 24h ou-vrées après diagnostic au téléphone du support)				